

Montageanleitung für Fensterschutzgitter **E-Flex[®]**

Die Fensterschutzgitter sollen dazu beitragen, Einbruchsversuche in den Laderaum des Transporters zu verhindern. Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Beginn der Montage sorgfältig durch.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Fensterschutzgitter richtig herum ausgerichtet ist, und biegen Sie alle Befestigungslaschen nach innen (bei Bedarf mit einer Zange). Setzen Sie das Gitter in die Fensternische ein. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um den Lack des Fahrzeugs nicht zu beschädigen. Schützen Sie die lackierte Oberfläche bei Bedarf.



2. Befestigen Sie das Gitter mit den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben am Fahrzeug. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur leicht an, da sie später noch einmal entfernt werden.



3. Entfernen Sie die Schrauben nacheinander einzeln und tragen Sie eine kleine Menge Montagekleber (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die Spitze jeder Schraube auf. Setzen Sie die Schrauben anschließend wieder ein und ziehen Sie sie fest an – jedoch nicht zu fest, damit das Gewinde nicht überdreht wird.



Die Montage ist damit abgeschlossen. Zum Schluss können Sie den mitgelieferten E-Flex-Aufkleber von außen auf die Scheibe kleben. Bei getönten Scheiben signalisiert der Aufkleber potenziellen Einbrechern, dass sich ein Einbruchversuch nicht lohnt.

TIPP: Sollte das Fensterschutzgitter nach der Montage gegen das Fahrzeugblech klappern, legen Sie ein kleines Stück Polstermaterial (z. B. ein Stück Pappe) dazwischen, um das Geräusch zu beseitigen.