



Udtræksplatform til varebil

Generel monteringsvejledning

Denne vejledning beskriver den generelle montering af E-Flex udtræksplatforme til varebiler og pick-up'er. Nøjagtige mål, udtrækslængde og lastkapacitet afhænger af den valgte produktmodel.

- Holdbar stålramme, pulverlakeret i antracit RAL 7016.
- Kraftigt håndtag og låsemekanisme for sikker betjening.
- Jævnt kørende kuglelejret glidesystem til daglig professionel brug.
- Standardmontering med de medfølgende gennemgående M8-bolte, store skiver og M8-låsemøtrikker.



Produktbillede, den præcise model kan variere.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Montering skal udføres af en kompetent person med egnet værktøj og sikre arbejdsmetoder.
- Undersøg undersiden af køretøjets gulv, før du borer. Bor ikke i brændstoftank, bremserør, kabler, udstødningsdele, batteriområder eller højspændingskomponenter.
- Standardmetoden er gennemgående montering i køretøjets gulv med M8-bolte, store skiver og M8-låsemøtrikker.
- Bor ikke gennem køretøjets gulv på elbiler. Brug stærk lim og 6,5 mm pladeskruer, kun i krydsfinergulvet.
- Ved den alternative montering til elbiler er den anbefalede maksimale lastkapacitet 100 kg, jævnt fordelt.
- Overskrid aldrig køretøjets nyttelast, de tilladte akseltryk eller den angivne lastkapacitet for den pågældende platformsmode.

Dele og værktøj

Medfølger platformen	Montøren skal bruge
Udtræksplatform	Målebånd og tusch
Gennemgående M8-bolte	Boremaskine og egnede borer
Store skiver	Topnøglesæt og gaffelnøgler
M8-låsemøtrikker (nyloc)	Momentnøgle, anbefales
6,5 mm pladeskruer til alternativ montering	Rustbeskyttelse, fugemasse og rengøringsmidler
	Stærk monteringslim til køretøjer (karrosserilim) til montering på krydsfinergulv i elbiler

Før monteringen

- Vælg platformens placering. Sørg for, at bagdøre, bagklap, sidedøre og andet udstyr kan åbnes og lukkes frit.
- Sørg for, at håndtaget og låsemekanismen er lette at komme til.
- Rengør monteringsområdet. Fjern løst snavs, fugt, olie og støv.
- Kontrollér, hvilken monteringsmetode der er tilladt for køretøjet: standardmontering med gennemgående bolte eller alternativ montering på krydsfinergulv (elbiler).
- Fordel lasten jævnt, og sørg for, at al last er sikret, før du kører.



Standardmontering med gennemgående M8-bolte

BRUG DENNE METODE TIL IKKE-ELEKTRISKE KØRETØJER, NÅR OMRÅDET UNDER GULVET KAN BORES SIKKERT

- Platformen fastgøres gennem køretøjets gulv med de medfølgende M8-bolte, store skiver og M8-låsemøtrikker.
- Denne metode giver den stærkeste fastgørelse, når den udføres korrekt.
- Undersøg altid undersiden af køretøjets gulv, før du borer.

Trin	Instruktion
1	Placer platformen på den valgte position i lastrummet. Kontrollér, at den ligger lige set bagfra og fra begge sider.
2	Træk platformen ud, og skub den ind flere gange. Sørg for, at den kører frit og låser korrekt i lukket position.
3	Brug monteringshullerne i platformens ramme som skabelon. Markér borepunkterne på køretøjets gulv.
4	Undersøg undersiden af gulvet igen ved hvert borepunkt. Bor kun, hvor der er sikker frigang under gulvet.
5	Bor de nødvendige huller gennem gulvet. Fjern metalspåner, og beskyt de borede kanter med egnet rustbeskyttelse.
6	Sæt de medfølgende M8-bolte i oppefra gennem platformens ramme og køretøjets gulv.
7	Montér store skiver og M8-låsemøtrikker nedefra. Brug ekstra forstærkningsplader, hvis gulvkonstruktionen er tynd eller ujævn.
8	Spænd alle fastgørelser jævnt. Undgå at klemme eller deformere køretøjets gulv.
9	Test hele udtræksbevægelsen, den lukkede position og låsemekanismen, før platformen belastes.

Slutkontrol ved montering med gennemgående bolte

- Alle M8-bolte, skiver og låsemøtrikker er korrekt monteret og spændt.
- Der er ingen skarpe kanter eller ubeskyttede borehuller tilbage under køretøjet.
- Platformen låser sikkert i lukket position og hverken rasler eller bevæger sig i køretøjet.
- Lasten kan sikres forsvarligt, og køretøjets nyttelast overskrides ikke.



Alternativ montering til elbiler

Elbiler kan have batterier, højspændingskabler eller beskyttede komponenter under gulvet. Bor ikke gennem køretøjets gulv. Fastgør platformen til et stærkt krydsfinergulv med lim og de medfølgende 6,5 mm pladeskruer.

- Anbefalet maksimal lastkapacitet med denne metode: 100 kg, jævnt fordelt.
- Krydsfinergulvet skal være stærkt, plant og sikkert fastgjort til køretøjet.
- Lad limen hærde helt, før platformen belastes.



Eksempel på montering. Køretøj og platformsmodel kan variere.

Montering på krydsfinergulv i elbiler – trin for trin

Trin	Instruktion
1	Kontrollér, at krydsfinergulvet er stærkt, plant, tørt og sikkert fastgjort til køretøjet.
2	Placer platformen, og kontrollér udtræksbevægelsen, den lukkede position og frigangen til dørene.
3	Markér fastgørelsespunkterne på krydsfinergulvet. Markér eller bor ikke gennem metalgulvet.
4	Rengør kontaktfladerne på krydsfineren og kontaktpunkterne på undersiden af platformens ramme.
5	Påfør stærk monteringslim i henhold til limproducentens anvisninger.
6	Placer platformen i den endelige position, og fastgør den med de medfølgende 6,5 mm pladeskruer, kun i krydsfinergulvet.
7	Lad limen hærde helt. Test derefter udtræksbevægelse, låsning og stabilitet med en let last før normal brug.

Slutkontrol før brug

Bevægelse	Fastgørelse	Sikkerhed
Glider jævnt uden at gnide.	Alle bolte, møtrikker og skruer er spændt.	Platformen låser sikkert i lukket position.
Håndtag og udløserknap fungerer korrekt.	Ingen synlig deformation af gulvet.	Lasten kan surres forsvarligt.
Døre og bagklap lukker frit.	Limen er helt hærdet, hvis der er brugt lim.	Nyttelast og akseltryk overskrides ikke.

Brug og vedligeholdelse

- Luk og lås altid platformen, før du kører.
- Sørg for, at al last er sikret, så den ikke bevæger sig under transporten.
- Kontrollér alle fastgørelser efter den første uges brug og derefter regelmæssigt.
- Hold glidemekanismen ren. Fjern sten, snavs og løse partikler fra skinnerne.
- Stop med at bruge produktet, hvis låsemekanismen, rammen, fastgørelserne eller gulvfastgørelsen er beskadiget.

PÅMINDELSE OM LASTKAPACITET

- Standardmontering med gennemgående bolte: følg den angivne lastkapacitet for den præcise platformsmodel.
- Alternativ montering på krydsfinergulv (elbiler): anbefalet maksimal lastkapacitet 100 kg.
- Alle værdier for lastkapacitet forudsætter jævnt fordelt last og korrekt montering.
- Køretøjsproducentens krav til nyttelast, akseltryk og lastsikring gælder altid.

Generel vejledning til E-Flex udtræksplatforme til varebiler. Produktets mål og kapacitet kan variere afhængigt af model. Se altid produksiden og køretøjsproducentens anvisninger.